

Multifunktionellt eltryckeslås med hybridteknologi

SAFETRON
SL620

SAFETRON SL620 är nästa generationens multifunktionella eltryckeslås med split funktion och patenterad hybridteknologi.

Typiska användningsområden är intern låsning av högfrekventa dörrar i affärsbyggnader, sjukhus, skolor, industrier samt flerfamiljsbostäder där hög driftsäkerhet är nödvändigt.

Indikering ges för förregling, tryckesrörelse, dörrstatus genom magnetkontakt samt vredindikering. Vredindikeringen ger möjlighet att plocka ut larm vid obehörig cylinderpassage. SL620 finns i rättvänd alternativt omvänd funktion (SL621).

SAFETRON hybridteknologi

SAFETRON SL620 har en patenterad hybridteknologi som möjliggör ändring av kolvplacering. Detta innebär att låset kan användas tillsammans med slutbleck och karmurtag anpassade för både ASSA connect samt ASSA classic modul serierna.

Split funktion

SAFETRON SL620 har split funktion vilket innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage.

Brandceller

SAFETRON SL620 är certifierad och CE-märkt för användning i brandcellsgränser högst brandteknisk klass: 120min.

Nödutrymningsbeslag i två alternativ

SAFETRON 793 är ett nödutrymningsstrycke som möjliggör en normal passage genom trycke samtidigt som samma trycke utgör en godkänd nödutrymning. Indikering från trycket ges via inbyggd givare för att säkerställa att godkänd passage skett. Kombinationen är certifierad enligt SS-EN 179:2008.

SAFETRON SL620 kan även användas med nödutrymningsbeslag 794 för cylinderpositionen. SAFETRON 794 används när låset har ställts i enkel funktion, d.v.s. när elektrisk manövrering krävs från bägge sidor.



**SAFE
TRON**
ELECTRONIC LOCKS

