



Eltryckeslås med listtrycks- teknik för dörrautomatik

SAFETRON
SL630

Aldrig tidigare har det varit enklare att lösa det komplicerade.

SAFETRON SL630 är ett elektromekaniskt lås med patentsökt listtrycksteknik. Låset har ett brett och unikt användningsområde som täcker in funktionskrav såsom elektrisk aktivering, dörrautomatik, nödutrymning, brandigenhållning, splitfunktion samt återinrymning. Aldrig tidigare har så många komplexa funktionskrav uppfyllts av ett och samma låshus.

SL630

SL630 är anpassad för dörrmiljöer där krav på återinrymning och/eller elektronisk nödutrymning via nödöppningsterminal föreligger. Tryckets aktivering har omvänd funktion.

SL630 Secure

SL630 SECURE är anpassad för användning i dörrmiljöer där man önskar rättvänd funktion på trycket, lämplig där strömbortfall inte ska kunna orsaka olåst dörr och där krav på återinrymning inte föreligger.

Dörrautomatik och tryckesfunktion

SAFETRON SL630 kan med fördel användas i kombination med dörrautomatik men samtidigt förses med trycken som aktiveras elektroniskt. Låset är försett med dubbla solenoider, den ena styr upplåsning av dubbelfunktionsfall och den andra aktivering av tryckesfunktionen.

Split funktion

SAFETRON SL630 har valbar split funktion vilket innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage. Önskas istället enkel funktion d.v.s. elektrisk aktivering från båda sidor är detta valbart via låsets funktionsväljare.

Brandceller

SAFETRON SL630 är certifierad och CE-märkt för användning i brandcellsgränser högst brandteknisk klass: 120min.

Nödutrymningsbeslag i två alternativ

SAFETRON SL630 är certifierad enligt SS-EN 179 och kan därmed förses med två olika nödutrymningsbeslag: 793 eller 794. Välj **793** för tryckespositionen när låset är ställt i split funktion eller **794** för cylinderpositionen när låset är ställt i enkel funktion alternativt när draghandtag skall användas.



**SAFE
TRON**
ELECTRONIC LOCKS



Återinrymning

SAFETRON SL630 tillgodoser kraven för såväl nödutrymning som återinrymning. Låsets trycksfunktion har omvänd funktion och därigenom aktiveras återinrymning genom nedbrytning av spänningen till dörrmiljön. Nedbrytningen kan ske genom aktiverat brandlarm eller genom aktiverat nödbeslag 794 i kombination med reläkortet SAFETRON REC (Re-entry card).

En dörrtyp i hela fastighetsprojekt

Tack vare det unika och breda användningsområdet i SL630 finns inte längre behovet av elslutbleck. Eftersom kolvplaceringen är samma som hos eltryckeslås SL620 och motorlås 6500/6600 kan samma dörrtyp med samma urtag och slutbleck beställas till hela fastighetsprojekt.

Listtrycksteknik

SAFETRON SL630 har som första låshus någonsin listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. SAFETRON SL630 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Egenskaper

- Listtrycksteknik
- Split funktion, mekanisk insida
- Enkel funktion, elektrisk aktivering båda sidor
- Brandgodkänd: 120 min
- Anpassad för dörrautomatik
- Dorndjup 50 mm
- Fallutsprång 14 mm
- Nödutrymning enligt SS-EN 179:2008
- Godkänd med Ställverksregel typ T
- Enkelt omställbar höger eller vänster
- Tryckesrörelseindikering
- Förreglingsindikering
- Dörrstatusindikering
- Vred/cylinder indikering

Tekniska data

- Multispänning 12-24 VDC +/- 15%
- Strömförbrukning: 230mA @ 24 VDC

BENÄMNING	ART NR	E-NUMMER
SAFETRON SL630	202144862	
SAFETRON SL630 sats	202144864	
SAFETRON SL630 SECURE	202144939	
SAFETRON SL630 SECURE sats	202144940	

